











від 23.04.2024 року

www.vilpe.ukr

Елементи системи вентиляції і повітрообміну для пологих покрівель

ФОТО	Назва	Діаметр мм	Висота мм	Код виробу	Штук в упаковці	Ціна грн/шт.
Дефлектори						
	ALIPAI - 75 дефлектор, труба 300 мм	75	390	73002	18	428,66
	ALIPAI -110 FLOW дефлектор, труба 320 мм	110	476	732102	11	537,34
	ALIPAI -160 FLOW дефлектор, труба 450 мм	160	509	730162	6	1 118,55
	Висоту дефлектора можна збільшувати за допомогою патрубків.					
	Патрубок - 75, 160 мм	75	160	73076		136,85
	Патрубок - 110, довжина/робоча довжина: 185/134 мм	110		73111		212,12
	Патрубок - 160, довжина/робоча довжина: 328/400 мм	160		73113		0,00
	ALIPAI PVX -BOROT темно-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730102	10	666,94
	ALIPAI PVX -BOROT світло-сірий для монтажу ALIPAI дефлектора на покрівлях з ПВХ-матеріалів	367	150	730103	10	666,94
	ALIPAI - 110 дефлектор коньковий 27°, труба 310 мм	110	450	730132	4	1 642,60
	ALIPAI FLOW - 14 110 дефлектор коньковий труба 320 мм	110	477	732122	8	683,45
	ALIPAI дефлектор скатний/пологий ALIPAI дефлектор скатний/пологий для вентиляції скатної та пологої бітумної і ПВХ покрівлі. Включає високий HUPPA прохідний елемент. Комплект: труба з ковпаком, HUPPA прохідний елемент високий і набір кріплення. На дахах з ПВХ матеріалу встановлюється за допомогою Collar PVC-ворот					
	ALIPAI - 160 дефлектор скатний/пологий, (класичний ковпак)	160	620	73017	4	1 739,61
	ALIPAI FLOW - 110 дефлектор скатний/пологий	110	665	732172	6	1 449,00
	ALIPAI FLOW - 160-620 дефлектор скатний/пологий	160	668	730172	6	1 844,26
	ALIPAI FLOW - 160/1000 дефлектор скатний/пологий	160	1022	730202	3	2 107,49
	S - адаптер -110 чорний для монтажу вентиляторів E120 S на ALIPAI -110.	169/110		736922	5	994,18

Водостічні воронки

	AM - 075 водостічна воронка, фланец бітум	75	340	72007	8	2 474,57
	AM - 090 водостічна воронка, фланец бітум	90	340	72009	8	2 474,57
	AM - 110 водостічна воронка, фланец бітум	110	270	72011	8	2 509,59
	AM - 110/630 водостічна воронка, фланец бітум	110	630	72012	5	2 629,94
	AM - 160 водостічна воронка, фланец бітум	160	345	72013	6	2 765,98
	AM - 075 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	75	340	72043	8	2 723,32
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	110	270	72044	8	2 723,32
	AM - 110/630 водостічна воронка, фланец Алкорплан світло-сірий	110	630	72045	5	2 841,65
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	110	270	72052	8	2 723,32
	AM - 110 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	110	630	72062	5	2 959,99
	AM - 160 водостічна воронка, фланец Протан світло-сірий	160	345	72053	6	3 000,64
	AM - 110 водостічна воронка, фланец ТПО	110	270	72071	8	3 230,87
	AM - 110 термокабель + кільце + шурупи			72000	50	1 398,29
	AM - 160 термокабель + кільце + шурупи			72001	50	2 959,99
	CM - 075 водостічна воронка	75		72407	18	497,49
	CM - 110 водостічна воронка	110		72411	20	707,19

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гума з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	840,42
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 022,35
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 092,39
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 092,39
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	2 451,23
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	2 871,44
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	4 551,87
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	8 211,40



RETROFIT ущільнювачі роз'ємні гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гума з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

RETROFIT-1 10-100 комплект ущільнювачів	10-100	71742	1	1 990,36
RETROFIT-2 100-230 комплект ущільнювачів	100-230	71744	1	3 270,72

Гумові ущільнювачі для м'яких покрівель

FELT - ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через бітумну покрівлю. Комплектуються металевими хомутами STAINLESS.



NO-1 000-040 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	00 - 40	70040	20	699,14
NO-2 050-060 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	50 - 60	70060	20	809,03
NO-3 075-090 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	75 - 90	70090	20	834,79
NO-4 110-125 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	110 - 125	70125	20	858,94
NO-4,5 130-140 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	130 - 140	70130	20	955,94
NO-5 150-175 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	150 - 175	70175	10	1 139,88
NO-6 200-250 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	200 - 250	70250	10	1 812,46
NO-7 275-325 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	275 - 325	70325	1	2 188,80
NO-8 350-400 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	350 - 400	70400	1	3 554,48
NO-9 500-575 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	500 - 575	71050	1	5 988,80
NO-10 600-675 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	600 - 675	71060	1	7 660,38
NO-11 700-775 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	700 - 775	71070	1	8 356,30
NO-12 800-875 FELT-ROOFSEAL ущільнювач	800 - 875	71080	1	10 677,92

R-FELT ущільнювачі роз'ємні ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю.



R-FELT 19-90 ущільнювач роз'ємний	19 - 90	70510	1	1 684,46
R-FELT 110-170 ущільнювач роз'ємний	110 - 170	70514	1	1 817,29
R-FELT 160-250 ущільнювач роз'ємний	160 - 250	70518	1	2 500,73



RHS ущільнювач з квадратним перетином з EPDM - гуми для плоских та пологих бітумних покрівель. Виготовляється двох розмірів: 40x40, 50x50, 60x60, 70x70 мм та 80x80, 100x100, 120x120, 140x140 мм. RHS хомути підбираються за розміром перетину ущільнювача та замовляються окремо

RHS 40-50-60-70 ущільнювач	40 - 70	71090	20	792,12
RHS 80-100-120-140 ущільнювач	80 - 140	71094	20	932,19

RHS хомути

RHS 040x040 хомут квадратний	040 x 040	711198		420,61
RHS 050x050 хомут квадратний	050 x 050	71120		433,09
RHS 060x060 хомут квадратний	060 x 060	71122		445,57
RHS 070x070 хомут квадратний	070 x 070	71123		458,05
RHS 080x080 хомут квадратний	080 x 080	71124		470,52
RHS 090x090 хомут квадратний	090 x 090	71125		483,00
RHS 100x100 хомут квадратний	100 x 100	71126		519,63
RHS 120x120 хомут квадратний	120 x 120	71128		532,11
RHS 140x140 хомут квадратний	140 x 140	711282		544,58

HT ущільнювач парозатвора з EPDM - гуми встановлюється у місцях проходження труб через пароізоляційну плівку на плоских та пологих покрівлях. Попереджує потрапляння вологи в теплоізоляцію через отвір в парозасуві та стікання конденсата вниз по трубі.



HT - 050 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	50	71205	20	536,94
HT - 075 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	75	71207	20	550,62
HT - 110 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	110	71211	20	577,59
HTH - 110 ущільнювач парозатвора (висота 130 мм)	110	71212	20	671,77
HT - 125 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	125	71213	20	671,77
HT - 160 ущільнювач парозатвора (висота 30 мм)	160	71216	20	805,40

ПВХ - ущільнювачі для м'яких покрівель



ПВХ ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через покрівлю з ПВХ - покриттям. Виготовлений з кольорового полівінілхлориду (ПВХ). Випускаються двох кольорів: світло-сірого і темно-сірого, двох розмірів: 12 -100 мм і 110 -160 мм.

ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм світло-сірий	12 - 100	70601	10	619,45
ПВХ-ущільнювач 12 - 100 мм темно-сірий	12 - 100	70602	10	619,45
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм світло-сірий	100 - 160	70611	10	742,21
ПВХ-ущільнювач 100 - 160 мм темно-сірий	100 - 160	70612	10	742,21

Вороти для НУОРА прохідного елемента високого



VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий	75703	1 058,58
світло-сірий	75702	1 058,58



VILPE® EPDM -ВОРОТ

Для монтажу НУОРА прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

75700	1 050,53
-------	-----------------

VILPE SENS інтелектуальна система управління вологою



VILPE® SENSE система виявлення протікань **НОВИНКА**

Система складається з 2 датчиків та блоку управління, які підключаються до ЕСо вентилятора. Інтелектуальна система виявляє та попереджає про можливі протікання та проблеми з вологістю всередині конструкції будівлі, наприклад, на покрівлі або у підвальному приміщенні. Стан конструкції будівлі можна відстежувати за допомогою VILPE Sense.
Комплект: блок управління та 2 датчики.

комплект	735042	19 601,75
дод. датчик	735041	5 989,60



VILPE® SENSE мобільний блок даних **НОВИНКА**

Блок для обробки даних від датчиків та блоку управління системи Sense та їх завантаження у хмарний сервіс VILPE для подальшого зберігання та аналізу.

чорний	735044	15 246,30
--------	--------	------------------



VILPE® ECO SENSE вентилятор **НОВИНКА**

ЕС двигун, напруга 0 - 10 В. VILPE ECO Sense вентилятор встановлюється на ALIPAI дефлектор (без ковпака). До вентилятора підключається блок управління VILPE Sense та датчики. Ця система автоматично вентилює конструкції на основі даних, отриманих від датчиків. Розміри: Ø повітроводу 110 мм, зовнішній Ø 257 мм, при встановленні в ALIPAI дефлектор висота над покрівлю при бл. 670 мм.

Комплект: ЕСо Sense вентилятор, набір кріплення та монтажна інструкція.

чорний	741982	14 157,13
--------	--------	------------------