

ФОТО	НАЗВА	КОЛІР	КОД ВИРОБУ	ЦІНА грн/шт.	СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - покрівельні вентиляти						
KTV - для бітумної та фальцевої покрівлі						
	AIRIDGE FELT Коньковий вентилятор для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 580 x 325 x 30 мм. Комплект: вентилятор та монтажна інструкція.	чорний	73090	402,90		
	FELT - KTV Вентилятор для вентиляції скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 450 x 380 мм, ширина фланця 102 мм. Комплект: вентилятор, шаблон та набір кріплення.	чорний	780132	792,12		
		коричневий	780134	792,12		
		зелений	780136	792,12		
		сірий	780137	792,12		
		червоний	780138	792,12		
		цегляний	780139	792,12		
	HUOPARAJA - KTV Вентилятор для вентиляції скатної бітумної покрівлі. Гнучка верхня частина фланця дозволяє встановлювати вентилятор на коник, впритул до стіни та традиційно на скат. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 439 x 439 мм. Ширина фланця 100 мм.	синій	780135	1 321,41		
чорний		753122	908,85			
коричневий		753124	908,85			
зелений		753126	908,85			
сірий		753127	908,85			
	CLASSIC - KTV Вентилятор для вентиляції фальцевої та змонтованої скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм. Комплект: вентилятор з резиновою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон набір кріплення.	червоний	753128	908,85		
		цегляний	753129	908,85		
		чорний	732532	1 366,89		
		коричневий	732534	1 366,89		
		зелений	732536	2 685,08		
		сірий	732537	1 366,89		
		червоний	732538	2 685,08		
		цегляний	732539	2 685,08		
		синій	732535	2 685,08		
		KTV - для металевої покрівлі				
	PELTI HARJA - KTV Коньковий вентилятор встановлюється на коник металевої покрівлі для вентиляції покрівельних конструкцій. Встановлюється на круглий, трикутний і П - подібний коник. Розмір: 350x225 мм. Отвір вентиля відповідає діаметру 160 мм. Комплект: кришка вентиля з фільтром, рамка ущільнювача, 2 торцевих ущільнювача, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	733912	1 806,42		
		коричневий	733914	1 806,42		
		зелений	733916	1 806,42		
		сірий	733917	1 806,42		
		червоний	733918	1 806,42		
		цегляний	733919	1 806,42		
	MUOTOKATE - KTV Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Monterrey та круглих профілів з висотою хвилі ≈ 39 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розмір: 330x261 мм. Комплект: вентилятор з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон і набір кріплення.	синій	733915	2 364,29		
чорний		75272	1 709,02			
коричневий		75274	1 318,19			
зелений		75276	1 709,02			
сірий		75277	1 318,19			
червоний		75278	1 318,19			
		цегляний	75279	1 709,02		
		синій	75275	2 001,63		
		шоколадний	75278	2 001,63		
			NERA - KTV Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Finnera. Розміри: 330 x 261 мм. Комплект: вентилятор з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.	чорний	734212	1 562,10
коричневий	734214			1 562,10		
сірий	734217			1 562,10		
	PELTI - KTV Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці з висотою профілю до 38 мм Розміри: 460 x 344 мм. Комплект: вентилятор, ущільнювач гідрозасуву, гумовий ущільнювач, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	73332	3 939,67		
		коричневий	73334	3 939,67		
		зелений	73336	3 939,67		
		сірий	73337	3 939,67		
		червоний	73338	3 939,67		
		цегляний	73339	3 939,67		
	DECRA - KTV вентилятор Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Decra. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю (на готову за умови монтажу зі сторони горища).	чорний	732692	2 097,03		
		коричневий	732694	2 097,03		
		зелений	732696	2 097,03		
		сірий	732697	2 097,03		
		червоний	732698	2 097,03		
		цегляний	732699	2 097,03		
	Адаптер для KTV покрівельного вентиля Адаптер для з'єднання KTV покрівельного вентиля з трубою яка виводиться. Комплект: адаптер та набір кріплення.	чорний	731982	176,30		
KTV - для цп, керамічної черепиці						
	UNITILE – KTV вентилятор Покрівельний вентилятор для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1 - 2- хвилювій і гладкій черепиці. Розміри: 529 x 398 мм. Комплект: вентилятор, набір ущільнювачів прохідного елемента, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний	792242	3 299,29		
		коричневий	792244	3 299,29		
	UNIVERSAL – KTV вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентилятор для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці.	чорний	792162	3 743,65		
	H-T ALIPA1 коньковий для черепиці ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА використовується для вентиляції покрівлі та горіщних приміщень. Розміри: висота з ковпаком 300 мм, довжина 420 мм, Ø труби 110 мм. Комплект: дефлектор з ковпаком FLOW, перехідник, монтажна інструкція та набір кріплення.	цегляний	733909	2 724,12		
		коричневий	733904	2 724,12		
		сірий	733907	1 709,82		
		червоний	733908	1 709,82		
		чорний	733902	1 709,82		

для будь-якого типу покрівлі



110/300/H FLOW вентиляційний вихід + ковпак

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горючих приміщень.
Для монтажу окремо замовляється прохідний елемент за типом покрівельного матеріалу.
Розміри: висота прибіл. 300 мм, діаметр 110 мм.
Комплект: труба з ковпаком FLOW та набір кріплення.

чорний	350232	1 206,29
коричневий	350234	1 206,29
зелений	350236	1 206,29
сірий	350237	1 206,29
червоний	350238	1 206,29
цегляний	350239	1 206,29
шоколадний	35023G	1 730,75



110/300/H вентиляційний вихід + ковпак **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горючих приміщень.
Розміри: висота прибіл. 300 мм, діаметр 110 мм.
Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

зелений	741306	1 091,98
червоний	741308	1 091,98
цегляний	741309	1 091,98
шоколадний	74130G	1 597,52

Проходні елементи для труб Ø 110 - 160 мм


Прохідні елементи для фальцевої та готової м'якої покрівлі



HUOPA/SLATE прохідний елемент

для скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри: 518x389 мм, ширина фланця 100 мм.
Комплект: прохідний елемент, шаблон і набір кріплення.

чорний	741062	675,80
коричневий	741064	675,80
зелений	741066	675,80
сірий	741067	675,80
червоний	741068	675,80
цегляний	741069	675,80



HUOPA прохідний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для монтажу на бітумну покрівлю. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розмір: 583x488 мм, ширина фланця 150 мм.

червоний	740038	421,82
цегляний	740039	421,82
синій	740035	421,82



HUOPA прохідний елемент високий

для плоских та пологих бітумних та ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри: 595 x 503 мм, висота ворота 210 мм, ширина фланця 152 мм.
Комплект: прохідний елемент.

чорний	740752	1 164,84
сірий	740757	1 164,84



PBX воріт COLLAR PVC для HUOPA високої

Для монтажу HUOPA прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий	75703	1 058,58
світло-сірий	75702	1 058,58



CLASSIC прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 351 x 266 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасуви

чорний	732562	878,66
коричневий	732564	878,66
зелений	732566	1 220,78
сірий	732567	878,66
червоний	732568	1 220,78
цегляний	732569	1 220,78
синій	732565	1 220,78
світло-сірий	732561	1 220,78
шоколад	73256B	1 220,78



CLASSIC VINO прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746022	990,15
коричневий	746024	990,15
зелений	746026	990,15
сірий	746027	990,15
червоний	746028	990,15
цегляний	746021	990,15
світло-сірий	746029	990,15



CLASSIC VINO 2K прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746002	1 416,00
коричневий	746004	1 416,00
зелений	746006	1 416,00
сірий	746007	1 416,00
червоний	746008	1 416,00
цегляний	746009	1 416,00
світло-сірий	746001	1 416,00

Прохідні елементи для металевої покрівлі



PELTI прохідний елемент

для металочерепиці з висотою профілю до 38 мм
Розміри: 460 x 344 мм.
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

чорний	73552	2 330,07
коричневий	73554	2 330,07
зелений	73556	2 330,07
сірий	73557	2 330,07
червоний	73558	2 330,07
цегляний	73559	2 330,07
синій	73555	3 296,07
світло-сірий	73551	3 296,07
баклажан	7355A	3 296,07
шоколадний	7355B	3 296,07
бордо	7355W	3 296,07



MUOTOKATE прохідний елемент

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	75172	885,50
коричневий	75174	885,50
зелений	75176	885,50
сірий	75177	885,50
червоний	75178	885,50
цегляний	75179	885,50
синій	75175	1 880,48
шоколад	7517B	1 880,48



MUOTOKATE 2K прохідний елемент

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, 2K - ущільнювач гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	300032	1 630,93
коричневий	300034	1 630,93
зелений	300036	1 630,93
сірий	740902	1 630,93
червоний	740904	1 630,93
цегляний	740906	1 630,93



NERA прохідний елемент

для металочерепиці типу Finnegra (ширина хвилі 190 мм, довжина профілю 330 мм, висота профіля 52 мм). Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 358 x 248 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасуви, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740762	2 099,44
коричневий	740764	2 099,44
зелений	740766	2 099,44
сірий	740767	2 099,44
червоний	740768	2 099,44
цегляний	740769	2 099,44
шоколадний	74076B	2 099,44

	AALTO 2K прохідний елемент для металочерепиці типу Adamante. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 346 x 264 мм. Комплект: прохідний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.	чорний 740742 коричневий 740744 зелений 740746 сірий 740747 червоний 740748 цегляний 740749 шоколадний 74074B	2 469,74 2 469,74 2 469,74 2 469,74 2 469,74 2 469,74 2 469,74
	ARMOR 2K прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для металочерепиці типу Argorium. До комплекту входить 2K-ущільнювач гідрозасува. Розмір: 350x145мм. Комплект: прохідний елемент, 2K-ущільнювач гідрозасува, 2 шаблона, 2 набора кріплення.	коричневий 746014 зелений 746016 цегляний 746019	2 352,21 2 352,21 2 352,21
	HYUGGE прохідний елемент для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Hyugge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 254 x 309 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний 740822 сірий 740827 антрацит 74082G	1 740,41 1 740,41 1 740,41
	NOVA прохідний елемент для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Frigge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 240 x 334 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	коричневий 740844 сірий 740847 антрацит 74084G чорний 740842 червоний 740848 цегляний 740849 світло-сірий 740841	2 152,57 2 152,57 2 152,57 2 152,57 2 152,57 2 152,57 2 152,57
	DECRA прохідний елемент для черепиці типу Decra Tile. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 374 x 290 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон та 2 набору кріплення.	чорний 732612 коричневий 732614 сірий 732617 червоний 732618 цегляний 732619	1 584,64 1 584,64 1 584,64 1 584,64 1 584,64
	FINNERA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для металочерепиці типу Finnera. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розмір: 384 x 358 мм.	чорний 740112 червоний 740118 цегляний 740119	1 508,97 1 508,97 1 508,97

Прохідні елементи для цп, натуральної черепиці

	TIILI прохідний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвилову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний 74011 коричневий 74013 зелений 74019 сірий 74017 червоний 74015 цегляний 74021	1 464,70 1 464,70 1 464,70 1 464,70 1 464,70 1 464,70
	TIILI 2K прохідний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвилову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, 2K - ущільнювач гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний 300002 коричневий 300004 зелений 300006 сірий 300007 червоний 300008 цегляний 300009 світло-сірий 300001	1 749,27 1 749,27 1 749,27 1 749,27 1 749,27 1 749,27 1 749,27
	UNITILE прохідний елемент заміна UNIVERSAL, для всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвигової і гладкої черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: прохідний елемент, набір ущільнювачів, кільце гідрозасува, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний 740902 коричневий 740904 сірий 740907 червоний 740908 цегляний 740909	2 880,29 2 880,29 2 880,29 2 880,29 2 880,29
	EVO прохідний елемент для черепиці Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 420 x 330 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний 740812 коричневий 740814 сірий 740817 червоний 740818 цегляний 740819 антрацит 74081G	1 464,70 1 464,70 1 464,70 1 464,70 1 464,70 1 464,70
	PT 10 MONZA прохідний елемент для монтажу на покрівлі Röben Monza, має абсолютне схожість з черепицею і повністю зливається з покрівлею. Розмір 467x304 мм.	чорний 740772 коричневий 740774 цегляний 740779	1 659,91 1 659,91 1 659,91
	PT 20 CARPI прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Karpíowka. Розмір 698x358 мм.	чорний 740782	1 659,91
	PT 30 прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Braas Amber V12 (PT 30) прохідний елемент для монтажу на покрівлі Braas Amber V12 Розмір 438x275 мм.	коричневий 741054 цегляний 741059	1 464,70 1 464,70
	PT 40 BALANCE прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Creaton Balance Розмір: 505x324 мм.	цегляний 741079	1 508,97
	PT 50 RENESANS прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для монтажу на черепичним покрівлі Koramic Renesansowa L15 Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 450 x 281 мм.	сірий 741087 цегляний 741089	1 659,91 1 659,91
	PT 60 PIEMONTE прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для черепиці Röben Piemont. Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 477 x 294 мм.	коричневий 741094 цегляний 741099	1 659,91 1 659,91
	Кільце гідрозасува Кільце гідрозасува для запобігання попадання води в теплоізоляцію.	чорний 73202	246,33
	2K-ущільнювач гідрозасува гарантує повну герметичність проходу через гідрозахисна плівку. Розміри: 505 x268 мм.	чорний 73212	878,66

XL – проходні елементи для труб Ø 200 - 250 мм

	XL - HUOPA проходний елемент для скатної бітумної покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 800 x 590 мм, ширина фланця 163 мм. Комплект: XL - проходний елемент.	чорний	740042	3 261,86
		коричневий	740044	3 261,86
		сірий	740047	3 261,86
		червоний	740048	3 261,86
		цегляний	740049	3 261,86
	XL - HUOPA проходний елемент високий для плоских і пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 743 x 574 мм, ширина фланця 150 мм, висота ворота 235 мм. Комплект: XL - проходний елемент високий.	чорний	740052	3 727,55
		сірий	740057	3 727,55
	XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевой та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 551 x 347 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, шаблон та набір кріплення.	чорний	732542	4 194,05
		коричневий	732544	4 194,05
		зелений	732546	4 194,05
		сірий	732547	4 194,05
		червоний	732548	4 194,05
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходний элемент для металочерепиці незалежно від профілю та всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 960 x 544 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	735502	5 358,48
		коричневий	735504	5 358,48
		зелений	735506	5 358,48
		сірий	735507	5 358,48
		червоний	735508	5 358,48
	XL - MUOTOKATE проходний элемент для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 942 x 541 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний	735512	5 125,84
		коричневий	735514	5 125,84
		зелений	735516	5 125,84
		сірий	735517	5 125,84
		червоний	735518	5 125,84
	MUOTOKATE примикання для стикування металочерепиці типу Monterrey з XL-Muotokate проходним елементом та іншими конструкціями. Розміри: 244*541мм.Комплект: Muotokate примикання та набір кріплення	чорний	740092	1 626,50
		коричневий	740094	1 626,50
		зелений	740096	1 626,50
		сірий	740097	1 626,50
		червоний	740098	1 626,50
	ROOFIT примыкание для стикування покрівлі із натуральної двохвальнової черепиці з окантовкою димарів та інших конструкцій. Розмір: 311 x 804 мм.	чорний	740292	1 817,29
		коричневий	740294	1 817,29
		зелений	740296	1 817,29
		сірий	740297	1 817,29
		червоний	740298	1 817,29
	XL- Уплотнитель гидрозатвора	цегляний	740299	1 817,29
		чорний	73204	765,56

XL - Вентиляційні виходи

			700 мм	500 мм	
	200/ІЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід 200/ІЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід Вентиляційний вихід ізолюваний з ковпаком серії Flow. Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	чорний	350122	350132	9 319,08
		коричневий	350124	350134	9 319,08
		сірий	350127	350137	9 319,08
		червоний	350128	350138	9 319,08
		цегляний	350129	350139	9 319,08
	250/ІЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід 250/ІЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід Вентиляційний вихід ізолюваний з ковпаком серії Flow. Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	чорний	350142	350152	9 762,64
		коричневий	350144	350154	9 762,64
		сірий	350147	350157	9 762,64
		червоний	350148	350158	9 762,64
		цегляний	350149	350159	9 762,64
	XL - 200/ІЗ/500-700 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.	сірий	741707		8 431,57
		червоний		741718	8 431,57
	XL - 250/ІЗ/500-700 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	зелений		741766	11 094,11
		червоний		741768	11 094,11
	315 S FLOW 2XL вентиляційний вихід Розміри: Ø повітропроводу 315 мм. Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень	чорний	350402		35 500,50
		сірий	350407		36 388,01
		чорний	350412		35 500,50
	400 S FLOW 2XL вентиляційний вихід Размеры: Ø повітропроводу 315 мм. Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень	сірий	350427		36 388,01

Вентиляційні виходи



125/ІЗ/700 FLOW вентиляційний вихід

125/ІЗ/500 FLOW вентиляційний вихід

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріпелення

160/ІЗ/700 FLOW вентиляційний вихід

160/ІЗ/500 FLOW вентиляційний вихід

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø225 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріпелення



125/ІЗ/700 вентиляційний вихід

ізолюваний вентиляційний вихід 700 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропроводу 125мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріпелення

125/ІЗ/500 вентиляційний вихід

ізолюваний вентиляційний вихід 500 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріпелення



160/ІЗ/700 вентиляційний вихід

160/ІЗ/500 вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний	350002	350042	2 935,84
коричневий	350004	350044	2 935,84
зелений	350006	350046	3 587,89
сірий	350007	350047	3 587,89
червоний	350008	350048	2 935,84
цегляний	350009	350049	2 935,84
світло-сірий	350001	350041	3 587,89
чорний	350022	350052	5 591,53
коричневий	350024	350054	5 591,53
зелений	350026	350056	5 591,53
сірий	350027	350057	5 591,53
червоний	350028	350058	5 591,53
цегляний	350029	350059	5 591,53
світло-сірий	350021	350051	5 591,53
чорний	73442		2 446,80
коричневий	734434		2 446,80
зелений	734436		2 446,80
сірий	734437		2 446,80
червоний	734438		2 446,80
цегляний	734439		2 446,80
світло-сірий	734431		3 261,86
синій	734435		3 261,86
чорний	734402		2 330,07
коричневий	734404		2 330,07
зелений	734406		2 330,07
сірий	734407		2 330,07
червоний	734408		2 330,07
цегляний	734409		2 330,07
синій	734405		3 215,17
світло-сірий	734401		3 215,17
баклажан	73440A		3 215,17
шоколадний	73440B		3 215,17
бордо	73440W		3 215,17
чорний	74163	741692	4 892,39
коричневий	741684	741694	4 892,39
зелений	741686	741696	4 892,39
сірий	741687	741697	4 892,39
червоний	741688	741698	4 892,39
цегляний	741689	741699	4 892,39
синій	741685		5 125,84
світло-сірий	741681	741691	4 892,39

Вентиляційні виходи каналізаційних стояків



110/ІЗ/350 вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід каналізації ізолюваний

Розміри: висота 350 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.

Комплект: труба та набір кріплень



110/ІЗ/500 вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід каналізації ізолюваний

Розміри: висота 500 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.

Комплект: труба та набір кріплень



FLOW ковпак -160

FLOW ковпак з зовнішнім Ø 160 мм.

Посилує тягу у трубі.

Висота ковпака 221 мм. Комплект: ковпак.



Ковпак - 160

Ковпак для труб з зовнішнім Ø 160 мм.

Посилує тягу у трубі.

Висота ковпака 325 мм. Комплект: ковпак.



110/300 вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід каналізації.

Розміри: висота 300 мм, Ø 110 мм.

Комплект: труба та набір кріплень



110/500 вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід каналізації.

Розміри: висота 500 мм, Ø 110 мм.

Комплект: труба та набір кріплень



FLOW ковпак -110

FLOW ковпак для труб Ø 110 мм.

Посилує тягу у трубі.

Висота ковпака 244 мм.

Комплект: ковпак.

чорний	74132		1 723,91
коричневий	74134		1 723,91
зелений	74136		1 723,91
сірий	74137		1 723,91
червоний	74138		1 723,91
цегляний	74139		1 723,91
чорний	74161		1 771,00
коричневий	741664		1 771,00
зелений	741666		1 771,00
сірий	741667		1 771,00
червоний	741668		1 771,00
цегляний	741669		1 771,00
синій	741665		1 771,00
чорний	350072		1 258,22
коричневий	350074		1 258,22
зелений	350076		1 392,25
сірий	350077		1 392,25
червоний	350078		1 258,22
цегляний	350079		1 258,22
світло-сірий	350071		1 392,25
чорний	73182		561,49
коричневий	731834		561,49
зелений	731836		561,49
сірий	731837		561,49
червоний	731838		561,49
цегляний	731839		561,49
синій	731835		1 497,70
чорний	74122		726,92
коричневий	74124		726,92
зелений	74126		726,92
сірий	74127		726,92
червоний	74128		726,92
цегляний	74129		726,92
чорний	74110		839,21
коричневий	741124		839,21
зелений	741126		839,21
сірий	741127		839,21
червоний	741128		839,21
цегляний	741129		839,21
світло-сірий	741121		1 398,29
синій	741125		1 398,29
шоколадний	74112B		1 398,29
бордо	74112W		1 398,29
чорний	350222		466,50
коричневий	350224		466,50
зелений	350226		466,50
сірий	350227		466,50
червоний	350228		466,50
цегляний	350229		466,50
світло-сірий	350221		466,50

	Ковпак -110 ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Ковпак для труб Ø 110 мм. Висота ковпака 193 мм. Комплект: ковпак.	красный кирпичный синий	731158 731159 731155	399,68 399,68 1 139,48
	Труба - 110 гофрована з'єднується із стояком діаметром 110 мм. Довжина 400 мм, Ø 110 мм.	чорний	74204	1 071,86
	Адаптер - 75 для гофрованої труби якщо діаметр каналізаційної труби 75 мм.	чорний	74203	257,20

S - Вентиляційні виходи

	125 S FLOW вентиляційний вихід Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	350012 350014 350016 350017 350018 350019	2 807,04 2 807,04 3 317,41 3 317,41 3 317,41 3 317,41
	160 S FLOW вентиляційний вихід Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	350032 350034 350036 350037 350038 350039	3 419,24 3 419,24 3 827,37 3 827,37 3 827,37 3 827,37
	200 S FLOW вентиляційний вихід Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний коричневий сірий червоний цегляний	350162 350164 350167 350168 350169	4 215,79 4 215,79 4 215,79 4 215,79 4 215,79
	250 S FLOW вентиляційний вихід Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, основа 400 x 400 мм. Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	чорний коричневий сірий червоний цегляний	350172 350174 350177 350178 350179	5 103,30 5 103,30 5 103,30 5 103,30 5 103,30
	S -125 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм. Комплект: ковпак, основа з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення.	коричневий цегляний	741804 741809	2 236,69 2 236,69

P - Вентилятори, E-muny 0 - 800 м³/г

		700 мм	500 мм	
	E120P/125/700 вентилятор	чорний	73492	10 739,10
	E120P/125/500 вентилятор	коричневий	73494	10 739,10
	0 - 400 м ³ /г. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	зелений	73496	10 739,10
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 160 мм, висота прибл. 700 і 500 мм.	сірий	73497	10 739,10
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	червоний	73498	10 739,10
		цегляний	73499	10 739,10
	E190P/125/700 вентилятор з шумопоглиначем	світло-сірий	73491	11 761,86
	E190P/125/500 вентилятор з шумопоглиначем	чорний	73592	13 551,77
	0-500 м ³ /год. Тип двигуна АС. 3 шумопоглиначів. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	коричневий	73594	13 551,77
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибл. 700 і 500 мм.	зелений	73596	13 551,77
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	73597	13 551,77
		червоний	73598	13 551,77
	E220P/160/700 вентилятор	цегляний	73599	13 551,77
	E220P/160/500 вентилятор	світло-сірий	73531	14 932,35
	0-800 м ³ /год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.	чорний	73472	14 830,11
	Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибл. 700 і 500 мм.	коричневий	73474	14 830,11
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	зелений	73476	14 830,11
		сірий	73477	14 830,11
		червоний	73478	14 830,11
		цегляний	73479	14 830,11
		світло-сірий	73471	16 006,62

P - Вентилятори, Eco-muny 0-1250 м³/г

		700 мм	500 мм	
	ECo190P вентилятор з шумопоглиначем ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	чорний	737342	18 130,61
	0-700 м ³ /год. 3 шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	коричневий	737344	18 130,61
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 500мм.	зелений	737346	18 130,61
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	737347	18 130,61
		червоний	737348	18 130,61
		цегляний	737349	18 130,61
	ECo 220P вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	чорний	737382	19 060,39
	0-1000 м ³ /год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	коричневий	737384	19 060,39
	Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 500 мм.	сірий	737387	19 060,39
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.			
	FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)	чорний	350242	19 525,28
	Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.	коричневий	350244	19 525,28
	0-700 м ³ /год. 3 шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	зелений	350246	19 525,28
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500мм.	сірий	350247	19 525,28
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	червоний	350248	19 525,28
		цегляний	350249	19 525,28
	FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)	світло-сірий	350241	19 525,28
	Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.	чорний	350252	19 849,69
	0-1000 м ³ /год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	коричневий	350254	19 849,69
	Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.	зелений	350256	19 849,69
	Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	350257	19 849,69
		червоний	350258	19 849,69
	FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)	цегляний	350259	19 849,69
	Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.	світло-сірий	350251	19 849,69
	0-1250 м ³ /год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	чорний	350302	27 867,89
	Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.	коричневий	350304	27 867,89
	Комплект: вентилятоо. монтажна інструкція і набір коіплення.	сірий	350307	27 867,89
		червоний	350308	27 867,89
		цегляний	350309	27 867,89

S - Вентилятори E-muny 0 - 800 м³/г



E 120S вентилятор

0-400 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737202	9 716,35
коричневий	737204	9 716,35
зелений	737206	9 716,35
сірий	737207	9 716,35
червоний	737208	9 716,35
цегляний	737209	9 716,35
світло-сірий	737201	12 222,32



E 190S вентилятор

0-500 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737522	11 250,28
коричневий	737524	11 250,28
зелений	737526	11 250,28
сірий	737527	11 250,28
червоний	737528	11 250,28
цегляний	737529	11 250,28
світло-сірий	737521	13 756,24



E 220S вентилятор

0-800 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 160/165 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737502	11 622,19
коричневий	737504	11 622,19
зелений	737506	11 622,19
сірий	737507	11 622,19
червоний	737508	11 622,19
цегляний	737509	11 622,19
світло-сірий	737501	13 202,81

S - Вентилятори ECo-muny 0 - 1250 м³/г



ECo 190S вентилятор

ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.

чорний	737512	17 200,84
коричневий	737514	17 200,84
зелений	737516	17 200,84
сірий	737517	17 200,84
червоний	737518	17 200,84
цегляний	737519	17 200,84



FLOW Eco 125 S 300x300 вентилятор (Eco 190S)

0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125мм, довжина патрубка 268 мм.
Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350202	19 303,50
коричневий	350204	19 303,50
зелений	350206	19 303,50
сірий	350207	19 303,50
червоний	350208	19 303,50
цегляний	350209	19 303,50
світло-сірий	350201	19 303,50



FLOW Eco 160 S 300x300 вентилятор (Eco 220S)

0-1000 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 160 мм, довжина патрубка 268 мм.
Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350212	19 303,50
коричневий	350214	19 303,50
зелений	350216	19 303,50
сірий	350217	19 303,50
червоний	350218	19 303,50
цегляний	350219	19 303,50
світло-сірий	350211	19 303,50



FLOW Eco 200S 400 x 400 вентилятор (XL Eco 250S)

0-1250 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм, Ø патрубка 200 мм, довжина патрубка 268 мм.

чорний	350312	26 403,60
коричневий	350314	26 403,60
сірий	350317	26 403,60
червоний	350318	26 403,60
цегляний	350319	26 403,60

Регулятори



Тиристор - 2299 UCS прихований

для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі.
Номинальний струм - 1А. Розмір: 81x81 мм

У ПРОДАЖІ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА СКЛАДІ

735024 4 848,11



Регулятор AC

Регулятор тиристорного типу для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі. Для встановлення у сухих приміщеннях (IP 20). Прихований та поверхневий монтаж.
Розміри: 85 x 85 x 35 мм.

735023 6 001,28



Eco Регулятор 0-10 V

для регулювання швидкості обертання VILPE® Eco вентиляторів. Сигнал на виході 0 -10 В з регулюванням мінімальної напруги тримерами всередині регулятора. Клас захисту: IP40/54.
Розмір: 85x85 мм

735028 3 106,50



ECo MONITOR

Для керування VILPE® Eco покрівельними вентиляторами. Може контролювати сигнали швидкості обертання 1-5 вентиляторів. Живлення: 10 В, 1 мА, можливе живлення від вентиляторів EC.
Розміри: 120 x 80 x 40 мм.

735029 8 653,35



CO2 монитор настільний

735035 6 366,75

Спеціальні ECo-вентилятори



FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор

Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). 0-600 м³ / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.
Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний	350262	350272	17 810,63
коричневий	350264	350274	17 810,63
зелений	350266	350276	17 810,63
сірий	350267	350277	17 810,63
червоний	350268	350278	17 810,63
цегляний	350269	350279	17 810,63
світло-сірий	350261	350271	17 810,63



FLOW Eco 110S вентилятор + основа 250x250

0-600 м³ / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп).
Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, основа 300 x 300 мм.
Комплект: вентилятор, підстава, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350282	16 619,23
коричневий	350284	16 619,23
зелений	350286	16 619,23
сірий	350287	16 619,23
червоний	350288	16 619,23
цегляний	350289	16 619,23
світло-сірий	350281	16 619,23

SOLAR проходні елементи

	SOLAR HUOPA проходний елемент для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм, отвір 100 x 60 мм.	ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений	75646	2 842,46
			червоний	75648	2 842,46
			цегляний	75649	2 842,46
	SOLAR HUOPA проходний елемент високий для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм, отвір 100 x 60 мм.		чорний	75672	3 867,62
	SOLAR CLASSIC проходний елемент для фальцевої і готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм, отвір 100 x 60 мм.		чорний	75622	3 308,55
			коричневий	75624	3 308,55
			зелений	75626	3 308,55
			сірий	75627	3 308,55
			червоний	75628	3 308,55
	SOLAR PELTI проходний елемент для металочерепиці (не застосовують для металочерепиці з трапецієподібним профілем вище 38 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 344 x 460 мм, отвір 100 x 60 мм.		цегляний	75629	3 308,55
			чорний	75612	4 982,95
			коричневий	75614	4 982,95
			зелений	75616	4 982,95
			сірий	75617	4 982,95
	SOLAR MUOTOKATE проходний елемент для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 330 x 261 мм, отвір 100 x 60 мм.		чорний	75618	4 982,95
			коричневий	75619	4 982,95
			зелений	75632	3 634,58
			сірий	75634	3 634,58
			червоний	75636	3 634,58
	SOLAR UNIVERSAL проходний елемент заміна UNIVERSAL, для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1- , 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	цегляний	75637	3 634,58
			сірий	75638	3 634,58
			червоний	75639	3 634,58
			цегляний	75659	4 310,37
			чорний	75652	4 515,65
	SOLAR TIILI проходний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм, отвір 100 x 60 мм.		коричневий	75652	4 515,65
			зелений	75654	4 515,65
			сірий	75656	4 515,65
			червоний	75657	4 515,65
			цегляний	75658	4 515,65
	SOLAR ущілювач 0 - 60 мм для кабелів трубок менше 60 мм.		чорний	75602	3 201,89
			коричневий	75604	3 201,89
			зелений	75606	3 201,89
			сірий	75607	3 201,89
			червоний	75608	3 201,89
			цегляний	75609	3 201,89
			чорний	75701	839,21

Ущілювачі виходів антен та опалювальних котлів

	Антенний воріт 12 - 90 для антен і труб Ø 12 - 90 мм. ЕПДМ - гума Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	74092	800,98
		коричневий	74094	800,98
		зелений	74096	800,98
		сірий	74097	800,98
		червоний	74098	800,98
	Воріт труби 110 - 155 для антен та труб Ø 110 - 155 мм. ЕПДМ - гума Ø 110-125-140-155 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	цегляний	74099	800,98
		чорний	74100	1 863,98
		коричневий	74102	1 863,98
		зелений	74104	1 863,98
		сірий	74106	1 863,98
	XL - резиновий воріт 175 - 250 мм ЕПДМ - гума Ø 175-200-225-250 мм. XL - Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний	74107	1 863,98
		коричневий	74108	1 863,98
		зелений	74109	1 863,98
		сірий	74100	1 863,98
		червоний	74108	1 863,98

Покрівельні люки

	VILPE® HUOPA покрівельний люк для бітумних покрівель. Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 657 x 657 мм, загальний розмір 963 x 963 x 211 мм. Комплект: покрівельний люк і монтажна інструкція.	чорний	738842	6 834,05
		коричневий	738844	6 834,05
		сірий	738847	6 834,05
		червоний	738848	6 834,05
		цегляний	738849	6 834,05
	VILPE® UNIROOF покрівельний люк Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 654 x 656 мм, загальний розмір 1180 x 900 x 243 мм. Комплект: покрівельний люк, ущілювач гідрозатвори, 3 ущілювача, двостороння клейка стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення. У комплект входить UNIROOF ущілювач гідрозатвори.	чорний	738852	6 345,82
		коричневий	738854	6 345,82
		зелений	738856	6 345,82
		сірий	738857	6 345,82
		червоний	738858	6 345,82
		цегляний	738859	6 345,82

PIIPPU MODULAR проходні елементи

	PIIPPU MODULAR проходний елемент для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 946 x 644 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	742532	6 057,63
		сірий	742537	6 057,63
	PIIPPU MODULAR проходний елемент т + окантовка для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Установлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, верхній і нижній листи окантовки, ущілювальна стрічка, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний	742502	10 018,23
		сірий	742507	10 018,23
		цегляний	742509	10 018,23
	КОЖУХ ТРУБИ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Розміри: 392 x 392 x (2 x 665) мм. Комплект: 2 частини кожуха і набір кріплення.	чорний	742512	6 989,41
		сірий	742517	6 989,41
		цегляний	742519	6 989,41

PIIPPU проходні елементи

	PIIPPU NO.1 проходний елемент круглий для димових труб діаметром 200 - 265 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри NO.1: 652 x 558 мм (для труб Ø 200 - 265 мм). Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.	чорний 741022 коричневий 741024 зелений 741026 сірий 741027 червоний 741028 цегляний 741029	4 426,70 4 426,70 4 426,70 4 426,70 4 426,70 4 426,70
	PIIPPU NO.2 проходний елемент круглий для димових труб діаметром 270 - 380 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри NO.2: 946 x 644 мм (для труб Ø 270 - 380 мм). Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.	чорний 741032 коричневий 741034 зелений 741036 сірий 741037 червоний 741038 цегляний 741039	5 369,75 5 369,75 5 369,75 5 369,75 5 369,75 5 369,75
	PIIPPU проходний елемент + окантовка NO.1 для димових труб діаметром 200 - 265 мм. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки NO.1: верхній лист: 700 x 652 мм, нижній лист: 700 x 650 мм. Комплект: комплект PIIPPU проходного елемента, 2 металевих листа, ущільнювальна стрічка і набір	чорний 742422 коричневий 742424 сірий 742427 цегляний 742429	8 853,39 8 853,39 8 853,39 8 853,39
	PIIPPU проходний елемент + окантовка NO.2 для димових труб діаметром 270 - 380 мм Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки NO.2: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: комплект PIIPPU проходного елемента, 2 металевих листа, ущільнювальна стрічка і набір	чорний 742432 сірий 742437 цегляний 742439	9 785,18 9 785,18 9 785,18
	PIIPPU ущільнювач гідрозатвори 200 - 380 Запобігає потраплянню води в теплоізоляцію. Для труб Ø 200 - 380 мм. Виготовлений з EPDM - гуми, яка зберігає гнучкість при високих температурах. Фіксується відповідним для EPDM матеріалу скотчем. Комплект: ущільнювач гідрозатвори.	чорний 73218	1 180,13
	VAPOUR STOP 100-380 ущільнювач парозатвори Ущільнювач парозатвора для PIIPPU круглого і PIIPPU MODULAR проходного елемента. Фіксується скотчем, відповідним для силікону і пластика. Комплект: ущільнювач парозатвора.	чорний 73217	959,96
	Окантовка PIPPU для монтажу на всіх видах покрівлі, окрім м'якої	зелений 741016	2 563,12
	Додаткові листи для окантовки PIIPPU проходного елемента	коричневий 741044 зелений 741046 червоний 741048 цегляний 741049	1 398,29 1 398,29 1 398,29 1 398,29
	Планки для кріплення для спрощення монтажу PIIPPU проходного елемента на фальцевій покрівлі Комплект містить 4 планки. Розмер планки: 1180 x 28x100 мм.	чорний 741020	3 023,58

Припливний елемент INTAKE

	VILPE® 160/ІЗ/700 INTAKE припливний вентиляційний елемент VILPE® 160/ІЗ/500 INTAKE припливний вентиляційний елемент Елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота 700 и 500 мм.	700 мм 500 мм чорний 741872 741882 коричневий 741874 741884 зелений 741876 741886 сірий 741877 741887 червоний 741878 741888 цегляний 741879 741889 світло-сірий 741871 741881	4 426,70 4 426,70 4 426,70 4 426,70 4 426,70 4 426,70 4 426,70
	VILPE® 160S INTAKE припливний вентиляційний елемент Вентиляційний елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему.Встановлюється на пологі поверхню за допомогою основи квадратної форми розміром 300 x 300 мм. З'єднується з вентиляційним каналом діаметром 160 мм.	чорний 741892 коричневий 741894 зелений 741896 сірий 741897 червоний 741898 цегляний 741899 світло-сірий 741891	4 333,32 4 333,32 4 333,32 4 333,32 4 333,32 4 333,32 4 333,32
			

Стіновий припливно-витяжний елемент

	VILPE® IO 125 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий 370000 чорний 370002 сірий 370007 червоний 370008	1 950,11 1 950,11 1 950,11 1 950,11
	VILPE® IO 160 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий 370100 чорний 370102 сірий 370107 червоний 370108	2 026,99 2 026,99 2 026,99 2 026,99
	VILPE® IO 200 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 200 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий 370200 чорний 370202 сірий 370207 червоний 370208	2 784,09 3 757,74 2 784,09 3 757,74
	VILPE® IO 250 настінний елемент Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 250 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	білий 370300 чорний 370302 сірий 370307 червоний 370308	2 922,55 3 897,41 2 922,55 3 897,41

Стінові припливні клапани

	Wive припливний клапан Розміри: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубка 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка 150 x 150 мм. Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, набір кріплення і монтажна інструкція.	біла решітка 380030 бежева 380031 світло-сіра 380033 сіра решітка 380037 червона 380038 чорна 380032 коричнева 380034	3 634,58 3 634,58 3 634,58 3 634,58 3 634,58 3 634,58 3 634,58
	WIVE 100 филтр для заміни старого фільтра	3800220	329,25

	Velco VT-100 припливний клапан Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубків 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, наружна вент. решітка 150*150, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	біла решітка бежева світло-сіра сіра решітка червона чорна коричнева	801020 801021 801023 801027 801028 801022 801024	4 783,71 4 783,71 4 783,71 4 783,71 4 783,71 4 783,71 4 783,71
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, труба- шумопоглинач з шайбою, наружна вент. решітка 240x240, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	біла решітка бежева світло-сіра сіра червона	8010100 8010101 8010103 8010107 8010108	6 834,05 6 834,05 6 834,05 6 834,05 6 834,05
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан для ROSS 125/135 Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, довжина настінного кільця-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінне кільце-патрубок, шумопоглинач з шайбою і монтажна інструкція.		801010	5 516,26
	Velco VS-100 фільтр для заміни старого фільтра		801003	408,94

Зовнішня вентиляційна решітка універсального призначення

	Зовнішня вентиляційна решітка 150x150 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	біла решітка бежева світло-сіра сіра решітка червона чорна коричнева	793320 793321 793323 793327 793328 793322 793324	459,66 459,66 459,66 459,66 459,66 459,66 459,66
	Зовнішня вентиляційна решітка 240x240 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	біла решітка бежева світло-сіра сіра решітка червона	793330 793331 793333 793337 793338	808,22 808,22 808,22 808,22 808,22
	Зовнішня вентиляційна решітка 375x375 Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	біла решітка бежева світло-сіра сіра решітка червона	793340 793341 793343 793347 793348	2 061,20 2 061,20 2 061,20 2 061,20 2 061,20

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки

	До зовнішньої вентиляційної решітки 150x150			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 60 мм	світло-сірий	793352	280,14
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 100 мм	світло-сірий	793353	280,14
	До зовнішньої вентиляційної решітки 240x240			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 125 мм	світло-сірий	793354	443,15
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 160 мм	світло-сірий	793355	529,29
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793359	557,46
	До зовнішньої вентиляційної решітки 375x375			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793356	598,52
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 250 мм	світло-сірий	793357	613,01
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 315 мм	світло-сірий	793358	640,78

Сітка зовнішньої вентиляційної решітки

	Сітка вентиляційної решітки 150x150	сіра	793362	185,96
	Сітка вентиляційної решітки 240x240	сіра	793364	222,58

ROSS - цокольний дефлектор



ROSS -125/135 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр вертикальної частини труби 110 мм, діаметр горизонтальної (цокольної) частини 125 мм.

світло-сірий	790311	2 575,20
чорний	790312	2 575,20
коричневий	790318	2 575,20
сірий	790317	2 575,20
червоний	790318	2 575,20
білий "маляр"	790320	2 575,20
бежевий	790321	2 575,20



ROSS -160/170 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 160 мм.

світло-сірий	790361	3 494,91
чорний	790362	3 494,91
сірий	790367	3 494,91
червоний	790368	3 494,91
білий "маляр"	790370	3 494,91
бежевий	790371	3 494,91



ROSS -200/210 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 200 мм.

світло-сірий	790381	7 987,61
чорний	790382	7 987,61
сірий	790387	7 987,61



ROSS -125 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -125/135 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790411	1 164,84
чорний	790412	1 164,84
сірий	790417	1 164,84
червоний	790418	1 164,84
білий "маляр"	790420	1 164,84
бежевий	790421	1 164,84



ROSS -160 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -160/170 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790461	1 351,19
чорний	790462	1 351,19
сірий	790467	1 351,19
червоний	790468	1 351,19
білий "маляр"	790470	1 351,19
бежевий	790471	1 351,19



ROSS -125/110 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 125/110 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 110 мм.

світло-сірий	790631	1 810,85
чорний	790632	1 810,85
сірий	790637	1 810,85
червоний	790638	1 810,85
білий "маляр"	790640	1 810,85
бежевий	790641	1 810,85



ROSS -160 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 160/160 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 160 мм.

світло-сірий	790681	2 236,69
чорний	790682	2 236,69
сірий	790687	2 236,69
червоний	790688	2 236,69
білий "маляр"	790690	2 236,69
бежевий	790691	2 236,69

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL ущільнювачі ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної проводки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гуми з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1	12-90 ущільнювач
ROOFSEAL - 2	75-150 ущільнювач
ROOFSEAL - 3	110-200 ущільнювач
ROOFSEAL - 3	110-200 ущільнювач сірий
ROOFSEAL - 4/7	150-280 ущільнювач
ROOFSEAL - 5/8	180-330 ущільнювач
ROOFSEAL - 6/9	260-460 ущільнювач
ROOFSEAL - MAXI	330-660 ущільнювач

12-90	71701	10	840,82
75-150	71702	10	1 022,35
110-200	71703	10	1 092,39
110-200	71753	10	1 092,39
150-280	71716	10	2 451,23
180-330	71717	10	2 872,64
260-460	71718	5	4 552,28
330-660	71719	3	8 211,40